



Structuurspray om Spack te imiteren / herstellen.

Toepassing

- Beton
- Gipsplaat
- Stucwerk
- Hout
- Andere veel voorkomende ondergronden met de juiste voorbehandeling als spaanplaat, multiplex e.d.

Eigenschappen

- Mooie spackstructuur
- Snelle droging
- Div. structuren mogelijk (grof/fijn)

Product

Bindmiddelbasis: PU - Dispersie

Kleuren: Wit

Verpakking: 400 ml

Verbruik: Ca. 1 m² per 400 ml afhankelijk van de ondergrond

Glansgraad: Mat

Dichtheid: Ca. 1,27 g/cm³

Opslag: Ca. 2 jaar mits koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

De spuitbus dient een temperatuur van min. +15 °C te hebben.

De spuitbus 2 á 3 minuten voor gebruik eerst goed op schudden.

Door het variëren van de spuitafstand en de diepte van het indrukken van de spraykop is het mogelijk om zowel grove als fijne structuren te spuiten.

Na gebruik spuitbus omkeren en spraykop schoonspuiten.

Reinigen van de spuitkop: direct na gebruik met water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +15 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%. Anders wordt het spuitbeeld negatief beïnvloed.

Droging

(+20 °C/65% R.V. / 250 gr/m²)

Stofdroog: Na ca. 30 min

Overschilderbaar: Na ca. 60 min

(afhankelijk van de laagdikte)

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. Gaten en oneffenheden kunnen worden gerepareerd met geëigende reparatie- / vulmiddel.

Beton, stucwerk, gipsplaat, etc.

OriginalFix Spack Reparatie aanbrengen.

Verontreinigde ondergronden zoals nicotine, doorbloedende houtsoorten etc.

Deze ondergronden eerst isoleren met de OriginalFix Isoleerspray om het doorslaan te voorkomen.

Vervolgens OriginalFix Spack Reparatie aanbrengen.

Andere ondergronden

De ondergrond eerst behandelen met de Südwest All-Grund. Vervolgens OriginalFix Spack Reparatie aanbrengen.

Aanwijzing

Doordat het materiaal tijdens de droging iets slinkt is het raadzaam de structuur iets grover aan te brengen. Indien meerdere lagen noodzakelijk zijn adviseren wij tenminste 10 minuten te wachten alvorens een volgende laag aan te brengen.

Beschermende maatregelen
Zie veiligheidsblad.

Kentekenen
Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.nr.	Verp.
713005	12 x 400 ml

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T

17-10-2022.