

tesaflex® 53948

PVC elektrische isolatietape IMQ & SEMKO & IEC

PRODUCTINFORMATIE

Productbeschrijving

tesaflex® 53948 IMQ/SEMKO/IEC is een speciaal samengestelde zelfdovende geplastificeerde PVC-tape met een goede folieflexibiliteit en kleefkracht voor toepassingen bij lage temperaturen.

Door het gebruik van plastificeerders die ongevoelig zijn voor de meeste bekabelingssystemen plus een gemodificeerd rubber kleefstelsel is tesaflex® 53948 IMQ/SEMKO/IEC ideaal voor elektrische isolatie.

Voornaamste toepassing

tesaflex® 53948 is geschikt voor draad- en kabelisolatie, bundeling, markering, versterking, sealing en bescherming.

Technische gegevens

■ Drager	zacht PVC	■ Rek bij breuk	260 %
■ Totale dikte	130 µm	■ Rekkracht	32 N/cm
■ Type kleefmassa	natuurrubber	■ Temperatuurbestendigheid	90 °C
■ Kleefkracht op staal	2.7 N/cm	■ Di-elektrische doorslagspanning	5000 volt

Eigenschappen

- Gecertificeerd in overeenstemming met VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

Aanvullende informatie

tesaflex® 53938 is IMQ- & SEMKO-gecertificeerd en voldoet aan de specificatie IEC 454-3-1.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53948>

Bladzijde 1 van 1 / van 25.03.2016