

# productinformatie

## tesa® 64620

### Sterke dubbelzijdige filmtape

tesa® 64620 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape die bestaat uit een witte PP-drager en een kleefstofsysteem van synthetische rubber (hotmelt).

Met de hotmelt kleefstof is tesa® 64620 vrij van oplosmiddelen en biedt een sterke hechtkracht.

tesa® 64620 wordt beschermd door een gesiliconiseerde papieren voering.

### Voornaamste toepassing

Bevestigingstape voor algemene doeleinden

### Technische gegevens

▪ Drager	PP-folie	▪ Type voering	film
▪ Kleur	wit	▪ Kleur voering	bruin
▪ Totale dikte	185 µm	▪ Dikte van voering	70 µm
▪ Type kleefmassa	synthetische rubber	▪ Gewicht voering	78 g/m <sup>2</sup>

### Kleefkracht op

▪ staal (direct)	12.0 N/cm	▪ staal (na 14 dagen)	26.0 N/cm
▪ PE (direct)	6.5 N/cm	▪ PE (na 14 dagen)	9.5 N/cm
▪ PP (direct)	10.0 N/cm	▪ PP (na 14 dagen)	13.5 N/cm
▪ PVC (direct)	12.0 N/cm	▪ PVC (na 14 dagen)	25.0 N/cm

### Eigenschappen

▪ Temp.bestendigheid korte term.	80 °C	▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	●●●●
▪ Temp.bestendigheid lange term.	40 °C	▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	●●●
▪ Hechting	●●●●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C	●●
▪ Verouderingsbestendigheid (uv)	●	▪ Waas	●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64620>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.