tesa® 50565

Sterke 50µm aluminiumtape met en zonder voering (PV1 en PV0)

PRODUCTINFORMATIE

Productbeschrijving

tesa® 50565 is een sterke aluminiumtape, gebaseerd op een 50 µm aluminiumfolie en acrylkleefstof
tesa® 50565 wordt voornamelijk gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.

Kenmerken:
- goede kleefkracht
- mechanische bestendigheid
- vochtbestendig
- dampdicht
- grote thermische geleiding
- olie- en zuurbestendig
- verouderingsbestendig
- verkrijgbaar zonder (PV0) en met voering (PV1)
- vlamvertragend (UL510)

Voornaamste toepassing

- Montage van koelkastspoelen
- Algemene temperatuurisolatie
- Sealen van leidingen
- Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!

Technische gegevens

Drager	aluminium-folie	Rekkracht	35 N/cm
Totale dikte	90 µm	Temperatuurbestendigheid min	-40 °C
Type kleefmassa	acryl	Temperatuurbestendigheid max	160 °C
Kleefkracht op staal	6 N/cm	Oppervlakte-afwerking	reflecterend
Rek bij breuk	8 %		

Eigenschappen

Met de hand afscheurbaar	+	Schuurbestendigheid	+
Geschikt voor stansen	ja	Waterbestendigheid	++
Gecertificeerd in overeenstemming met	UL 510 vlamvertragend		

Evaluatie relevant tesa® assortiment : ++ zeer goed, + goed, 0 matig, - slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=50565

tesa SE
A Beiersdorf Company

tesa BV
Stationsplein 3-1
1211 EX Hilversum
the Netherlands
Tel: +31-35 62 50 200
Fax: +31-35 62 50 240

http://www.tesa.nl

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle informatie en aanbevelingen worden naar beste weten en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Niettemin kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, inbegrepen maar niet beperkt tot enige impliciete waarborg ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk bij het vaststellen of het tesa® product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing van de gebruiker. In geval van twijfel zal onze technische staf u graag adviseren.