

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 25-06-2012
TSFK 99/1516001 t/m 1516007
Rev : E
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® grondverf wit/grijs

Opgesteld door: J.S.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product: Kelfort® grondverf is een matglanzende grondverf op basis van alkydhars en kleurechte pigmenten, ter bescherming van houtwerk zowel binnen als buiten. Met terpentijn te verdunnen.

Eigenschappen:

- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Vochtregulerend.
- Goede dekking en vloeiing.
- Goede hechting
- Goed overschilderbaar met iedere goede verf.
- Weer- en kleurvast.
- Loodvrij.

Technische gegevens:

Dichtheid (s.g.): 1,32 g/cm³.

Vaste stofgehalte: ca. 52 vol.%.
Aanbevolen droge

laagdikte: 20-25 micron..

Theoretisch rendement: 11-15 m²/liter.

Droogtijden (20°C en
65% R.V.): Stofdroog na : ca. 4 uur.

Kleefvrij na : ca. 7 uur.

Zeer goed overschilderbaar na : ca. 24 uur.

Weervastheid: Goed.

Vlampunt (DIN 53213): 38°C.

Glans/mat: Mat.

Ondergronden:

Nieuw hout: Schoon en droog.

Oude lagen: Geschuurd en vetvrij.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 25-06-2012
TSFK 99/1516001 t/m 1516007
Rev : E
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® grondverf wit/grijs

Applicatiegegevens:

Kwast/roller: Langharige kwast of schuimrubber/mohair verfröller.
Verdunning: Terpentine.
Hoeveelheid verdunning: 0-5 vol.%.
Airless-spuit verdunning: Terpentine.
Hoeveelheid verdunning: 10-15 vol.%.
Spuitopening: Ca. 0,011–0,013 inch.
Druk op spuitopening: Ca. 150–160 atmosfeer.
Luchtspuit verdunning: Terpentine.
Hoeveelheid verdunning: 5–10 vol.%.
Spuitopening: 1,5–2,0 mm.
Druk op spuitopening: 2–3 atmosfeer.
Verwerkingsaanwijzing: Nieuw hout: Eén- of tweemaal Kelfort® grondverf.
Onderhoudswerk: Kale delen bijvlekken, daarna aflakken.

Houdbaarheid: In ongeopende verpakking 5 jaar houdbaar, mits koel en vorstvrij opgeslagen.

Productiegegevens: Op de onderzijde van de bus staat een 7-cijferige code: het eerste cijfer geeft het productiejaar aan, de volgende 2 cijfers geven de productiemaand aan en de laatste 3 cijfers geven het batchnummer aan. Bijv. 001337: geproduceerd in de maand januari van het jaar 2010 met batchnummer (onderdeel van de productie-order) 337.

Leveringsvorm:

1516001:

Kleur:	Wit.
Verpakking:	750 ml bus.
EAN-code:	8714678000003 (bus).
EAN-code:	8714678095146 (doos à 3 bussen).
Inhoud doos:	3 bussen.
Afmetingen doos:	(l x b x h): 31 cm x 10,5 cm x 12 cm.
Afmetingen pallet:	(l x b x h): 120 cm x 80 cm x 89 cm.
Aantal dozen op pallet:	150 (= 450 bussen).

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 25-06-2012
TSFK 99/1516001 t/m 1516007
Rev : E
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® grondverf wit/grijs

1516002: Kleur: Wit.
Verpakking: 2500 ml bus.
EAN-code: 8714678000010 (bus).
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 92 cm.
Aantal bussen/pallet: 165.

1516003: Kleur: Wit.
Verpakking: 5000 ml bus.
EAN-code: 8714678000027 (bus).
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 82 cm.
Aantal bussen/pallet: 75.

1516006: Kleur: Grijs.
Verpakking: 750 ml bus.
EAN-code: 8714678000034 (bus).
EAN-code: 8714678095153 (doos à 3 bussen).
Inhoud doos: 3 bussen.
Afmetingen doos: (l x b x h): 31 cm x 10,5 cm x 12 cm.
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 89 cm.
Aantal dozen op pallet: 150 (= 450 bussen).

1516007: Kleur: Grijs.
Verpakking: 2500 ml bus.
EAN-code: 8714678000041 (bus).
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 92 cm.
Aantal bussen/pallet: 165.