
* ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

PRODUCT NUMMER: 017-3506

PRODUCT NAAM: Instant Muurvuller

Uitgegeven door: Alabastine Holland B.V.

Hogesteeg 27^e
5324 AA Ammerzoden

Telefoon: 073-5999305

Fax: 073-5999399

Noodtelefoonnummer: 073-5999333

TOEPASSING

2. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN

Bepaalde ingrediënten waarvan bekend is dat deze van invloed zijn op de gezondheid, zijn mogelijk in hogere concentraties aanwezig dan de ontheffingsgrenswaarden (0,1% voor toxische stoffen en 1% voor alle andere stoffen). Met name:-

<u>CAS NR.</u>	<u>GEVAARLIJKE INGREDIËNTEN</u>	<u>%</u>	<u>SYMBOLEN</u>	<u>R-ZINNEN</u>
67-63-0	ISOPROPYLALKOHOL	10-25	FXi	R36,67
14807-96-6	TALK, MAGNESIUMSILICAAT	<2.5		
10101-41-4	CALCIUMSULFAAT. DIHYDRAAT	50-100		

Opmerking: De tekst van de bovenstaande R-zinnen (indien aanwezig) kunt u vinden in sectie 16.

3. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

Dit product valt onder de Richtlijn voor Gevaarlijke Preparaten (88/379/EEG) en wordt als volgt geclassificeerd:

: NIET GECLASSIFICEERD

In sectie 8 wordt informatie verstrekt over de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

4. EERSTE-HULPMAATREGELEN

In alle gevallen van twijfel of als de symptomen aanhouden, zorg voor medische behandeling.

INADEMING:

In frisse lucht brengen, zorg voor rust en houdt de patiënt warm. Als de ademhaling onregelmatig is of stopt, moet u kunstmatige ademhaling toedienen. Niets via de mond toedienen. Indien buiten bewustzijn, plaats de patiënt dan in de stabiele zijligging. Medisch advies inwinnen.

CONTACT MET DE OGEN:

Uitspoelen met overvloedig schoon water gedurende minimaal 10 minuten, waarbij u de oogleden uit elkaar houdt. Medisch advies inwinnen.

CONTACT MET DE HUID:

Verwijder verontreinigde kleding, was de huid zorgvuldig met zeep en water, of gebruik een speciaal reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik geen oplosmiddelen of thinner. Medisch advies inwinnen indien de symptomen aanhouden.

INNAME DOOR DE MOND:

Indien het product per ongeluk wordt ingeslikt, BRAKEN NIET OPWEKKEN. Rustig houden en zorg voor medische verzorging.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**Blusmiddelen:**

Aanbevolen - water, alcoholbestendig schuim, CO₂, poeders.

Aanbevelingen : Het vuur produceert dikke, zwarte rook. Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid betekenen. Brandweerlieden moeten persoonlijke ademhalingsapparatuur bij zich hebben. Gesloten verpakkingen die aan brand zijn blootgesteld geweest, moeten met water worden afgekoeld. Zorg ervoor dat er bij het blussen geen blusstoffen terecht komen in het riool of in wegstromend water.

6. MAATREGELEN BIJ ONBEDOELD VRIJKOMEN VAN STOFFEN

Haal mogelijke veroorzakers van brand weg en ventileer de ruimte. Vermijd inademing van dampen. Raadpleeg de beschermende maatregelen in sectie 8. Verzamel gemorste stof samen met niet-ontvlambare, absorberende materialen, zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde, en plaats de substantie in een vat overeenkomstig de plaatselijke voorschriften (zie sectie 13). Zorg ervoor dat de substantie niet in het riool of in wegstromend water terecht komt. Bij voorkeur reinigen met een detergent; gebruik geen oplosmiddelen. Indien het product vervuiling veroorzaakt van meren, rivieren, riolering, stel dan de juiste instanties op de hoogte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

7. HANTERING EN OPSLAG

HANTERING: Vermijd contact met de huid en ogen. Roken, eten en drinken in de werkruimte moet worden verboden.

OPSLAGCONDITIES: Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Houd het vat goed gesloten.

Producten op waterbasis moeten worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturen.

8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

GEVAARLIJKE COMPONENTEN	MAC-waarde		MAC-waarde		OPMERKINGEN
	TGG 8 uur		TGG 15 min		
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
ISOPROPYLALKOHOL	400	980			
TALK, MAGNESIUMSILICAAT		2			rd

TGG - Tijd gewogen gemiddelde

MAC - Maximaal toegestane concentratie

C - Plafondwaarde

H - Gevaar van absorptie door ongehavende huid

Meer richtlijnen over MAC's en vaststelling van beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke materialen (inclusief gemengde blootstelling) wordt gegeven in de National MAC-Lijst 1997/1998.

ADEMHALINGSBESCHERMING: Vermijd inademing van dampen, deeltjes en spuitnevel. Waar het praktisch haalbaar is, moet dit worden gerealiseerd door gebruik van plaatselijke afzuigventilatie en een goede algemene ventilatie. Indien dit niet voldoende is om de concentratie van deeltjes en oplosmiddeldampen onder de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling te houden, dan moet er ademhalingsbescherming worden gedragen.

De keuze van de ademhalingsbescherming moet in overeenstemming zijn met de plaatselijke

voorschriften.

BESCHERMING VAN DE HANDEN: Draag geschikte handschoenen voor bescherming tegen materialen in sectie 2.

BESCHERMING VAN DE OGEN: Draag geschikte oogbescherming.

BESCHERMING VAN DE HUID: Draag de juiste beschermende kleding. Blokkerende crème's kunnen nuttig zijn om blote delen van de huid te beschermen, maar kunnen geen volledige fysieke bescherming vervangen.

Droog schuren, afbranden en/of lassen van de droge verlaag kan stof en of gevaarlijke gassen genereren. Indien mogelijk moet altijd nat worden geschuurd. Indien blootstelling niet kan worden vermeden door afzuigventilatie ter plaatse, dan moet men gebruik maken van een geschikte beschermende ademhalingsuitrusting.

9. FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische staat : PASTA

Dichtheid: 1.45 g/cm³

Vlampunt: >61 °C

Mengbaarheid met water: JA pH: 7.0-8.0

Kleur: wit

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN: Extreme temperaturen.

TE VERMIJDEN MATERIALEN: Weghouden van oxiderende stoffen, sterke basen en sterke zuren, zodat exothermische reacties worden vermeden.

GEVAARLIJKE AFBRAAKPRODUCTEN: Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen er gevaarlijke afbraakproducten ontstaan zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook en stikstofdioxides.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Er zijn geen proefondervindelijke gegevens over dit product beschikbaar. Het product is echter wel volgens de preparatenrichtlijn (88/379/EEG) vastgesteld en geclassificeerd naar toxicologisch gevaar. Raadpleeg sectie 15 voor bijzonderheden, met inbegrip van de eraan verbonden risico's en de veiligheidsinformatie.

Te grote blootstelling aan damp geeft irritatie aan de ogen en de ademhalingsorganen. Excessieve concentraties kunnen het centrale zenuwstelsel aantasten, met mogelijk slaperigheid als gevolg. In extreme gevallen kan bewusteloosheid ontstaan. Langdurige blootstelling aan concentraties van dampen die boven de grenswaarde van beroepsmatige blootstelling liggen, kan een nadelige invloed op de gezondheid hebben. Spatten die in het oog komen, geven ongemak en mogelijk beschadiging. Langdurig huidcontact kan tot ontvetting van de huid leiden, wat mogelijk leidt tot irritatie van de huid en in sommige gevallen huidontsteking.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar over het product zelf. Het product mag niet in het riool of in wegstromend water terecht komen of ergens worden gedeponeerd waar het invloed kan hebben op het grond- of oppervlaktewater. De bepalingen van de voorschriften van het Air Pollution Control, het luchtverontreinigingstoezicht, die zijn opgesteld krachtens de Environmental Protection Act, de wet inzake milieubescherming, kunnen van toepassing zijn op dit product.

Producten die geclassificeerd zijn als zeevervuilende stoffen worden als zodanig benoemd bij sectie 14, Transportinformatie.

Producten die geclassificeerd zijn als schadelijk voor het milieu worden hieronder genoemd:

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalmateriaal en verpakkingen moeten gezien worden als brandgevaarlijk en overeenkomstig de algemene vereisten van de wet inzake chemisch afval (Wca) in Nederland worden afgevoerd. De "duty of care", de zorgplicht, die vereist is krachtens de bovenstaande voorschriften, moet in acht worden genomen.

14. TRANSPORTINFORMATIE

UN nummer : 0000 Verpakkingsgroep: VRIJ
ADR/RID klasse: VRIJ Code: VRIJ VG: VRIJ ICI Tremcard: VRIJ
IMDG klasse: VRIJ VG: VRIJ
Vervoersetiket(ten):

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

TE NOEMEN STOFFEN: geen

: :

GEVARENKLASSIFICATIE

: NIET GECLASSIFICEERD

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S7 In goed gesloten verpakking bewaren
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoen en deskundig medisch advies inwinnen
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

16. OVERIGE INFORMATIE

Bij sectie 2 genoemde R-zinnen:

R36 Irriterend voor de ogen
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

De informatie die op dit gegevensblad wordt vermeld is vereist ingevolge de EG-richtlijn 88/379/EEG.

De informatie op dit blad vormt geen specificatie: er worden geen garanties voor specifieke eigenschappen gegeven. De informatie heeft als doel om algemene richtlijnen te geven m.b.t. gezondheid en veiligheid op basis van onze kennis over het werken met dit product, het bewaren en het gebruik ervan. Deze informatie geldt niet voor ongebruikelijke toepassingen van het product of gebruik dat niet in overeenstemming is met de norm, noch is deze van toepassing wanneer instructies en aanbevelingen niet opgevolgd worden.

Wij beantwoorden graag uw specifieke vragen over het werken met ons product, veilig gebruik ervan en opslag.

Contact opnemen: Klantenservice
Alabastine Holland b.v
Hogesteeg 27E
5324 AA Ammerzoden.
Telefoon : 073-59999305
Fax : 073-59999399
Internet : <http://www.alabastine.com>

ICI Paints in het Verenigd Koninkrijk vormt een onderdeel van Imperial Chemical Industries plc en is lid van de ICI Paints World Group. Ingeschreven in Engeland onder nr. 218019.

Product: Alabastine Instant Muurvuller

datum opgesteld: 7-2-2002
datum afdruk: 25-2-2004

Statutaire zetel: Imperial Chemical House, Millbank, London. SW1P 3JF.