

**Snelcement 1 (cebarpoeder)****101000****Producent**

Metzger  
Trapezium 250  
Postbus 42  
3360 AA Sliedrecht Nederland  
Tel.nr : +31 (0)184-430700 - Fax nr: +31 (0)184-410534  
tklootwijk@metzger.nl

**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING**

**Identificatie van het product** : Cement gebaseerde product  
Droog poeder.

**Handelsnaam** : Snelcement 1 (cebarpoeder)

**Gebruik** : Professioneel gebruik.

**Bedrijfsidentificatie** : Metzger  
Trapezium 250  
Postbus 42  
3360 AA Sliedrecht Nederland  
Tel.nr : +31 (0)184-430700 - Fax nr: +31 (0)184-410534  
tklootwijk@metzger.nl

**Telefoonnr. in noodgeval** : +31 (0)184-430700 (werkdagen 08:00 17:00)

**2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

**Gevaarsidentifikatie** : Irriterend voor de huid.  
Gevaar voor ernstig oogletsel.  
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**Symptomen bij gebruik**

- **Inademing** : De stof van dit produkt, kan een ademhalingsirritatie veroorzaken.
- **Contact met de huid** : Een herhaalde blootstelling kan een gevoeligheid veroorzaken: een allergische reactie van de huid.  
Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.
- **Contact met de ogen** : Veroorzaakt bij contact met de ogen waarschijnlijk irritatie.
- **Inslikken** : Inslikken onwaarschijnlijk.

**3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage-nummer	Indeling
Portlandcementklinker	: Tussen 35 en 50 %	65997-15-1	266-043-4	-----	Xi; R38-41 R43
Tinsulfaat	: Tussen 0,01 en 1 %	7488-55-3	231-302-2	-----	Xi; R36

**4. EERSTEHULPMAATREGELEN**

**Eerste hulp maatregelen**

- **Inademing** : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- **Kontakt met de huid** : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.  
Om mogelijke huidirritatie te voorkomen huid wassen met water en zeep.
- **Kontakt met de ogen** : Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.  
Onmiddellijk spoelen met veel water.
- **Inslikken** : Inslikken onwaarschijnlijk.

**Snelcement 1 (cebarpoeder)****101000****5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

**Brand- en explosiebeveiliging** : Dit product is niet brandbaar en bevordert de verbranding van andere stoffen of preparaten evenmin.

**6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**

**Reinigingsmethoden** : Het gemorste produkt collecteren en plaatsen in een geschikte bak of vat.

**7. HANTERING EN OPSLAG**

**Persoonlijke bescherming** : Vermijd onnodige blootstelling.

**Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.  
Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.

**Behandeling** : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

**8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING**

- **Ademhalingsbescherming** : Wanneer overmatige stof kan worden gevormd, goedgekeurde ademhalingsbescherming gebruiken.

- **Handbescherming** : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.

- **Huidbescherming** : Indien herhaalde huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men protectiekleding en handschoenen dragen.  
Bij regelmatig werken met cementproducten is preventief gebruik van handcreme tegen het uitdrogen aan te bevelen. Bedenk dat ook kleding die is vervuild met specie, voor contact met de huid kan zorgen. Trek vervuilde kleding tijdig uit.

- **Oogbescherming** : Wanneer overmatige stof kan worden gevormd, bril dragen.

**9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

**Fysische toestand bij 20°C** : Korrelige vaste stof.

**Fysische toestand** : Poeder.

**Kleur** : Grijs.

**Geur** : Geen.

**Oplosbaarheid in water** : Mengbaar.

**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

**Stabiliteit en reactiviteit** : Cement gebaseerde producten is niet reactief in de zin van gevaarlijke chemische reacties, brand of explosies. Cement mortel reageert met water tot een steenachtig product.

**11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

**Informatie over toxiciteit** : Cement producten kunnen in contact met de huid irritatie veroorzaken. Deze effecten zijn terug te voeren op de alkaliteit van cement in water en op de mechanische beschadiging van de huid door het aanwezige cement. Orale toxiciteit van cement is zeer laag.

**Snelcement 1 (cebarpoeder)****101000****12. ECOLOGISCHE-INFORMATIE**

**Informatie betreffende ecologische effecten** : Op grond van de bestanddelen en de mengverhoudingen mag worden verwacht dat dit mortel niet schadelijk is voor het milieu. Het aanwezige cement veroorzaakt in water echter wel een stijging van de pH; er ontstaat een alkalisch milieu. Indien door calamiteiten zeer grote hoeveelheden cement in het oppervlakte water terecht komen, kan cement daardoor wel schadelijk zijn voor waterorganismen.

**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

**Algemeen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

**Algemene informatie** : Niet geclassificeerd.

**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE****EG etikettering**

**Symbo(o)l(en)** : Xi : Irriterend

**R-Zinnen** : R38 : Irriterend voor de huid.  
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.  
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**S-Zinnen** : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.  
S24/25 : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoeien en deskundig medisch advies inwinnen.  
S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

**Andere Zinnen** : Bevat - Portlandcementklinker. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**16. OVERIGE INFORMATIE**

**Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2)** : R36 : Irriterend voor de ogen.  
R37 : Irriterend voor de ademhalingswegen.  
R38 : Irriterend voor de huid.  
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.  
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**Opgesteld door** : TaK

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Richtlijn 2001/58/EG van de Europese Commissie.

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.** De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document