

**Omschrijving:** Sneldrogende en goed vullende acryl grondverf. Voor binnen.

**Toepassing:** Voor hout, MDF, board, voorbehandeld metaal, pleisterwerk en harde kunststof.

**Eigenschappen:**

- Sneldrogend
- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goed schuurbaar
- Goede vloeiing
- Isolerend

**Verwerking:** Voor gebruik goed roeren. In 2 lagen redelijk vol aanbrengen met acrylkwast/borstel of lakroller. De 1e laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met maximaal 3% water, de 2e laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

**Verbruik:** Ca. 11-13 m<sup>2</sup>/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 1 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur, doorbloedende houtsoorten na minimaal 16 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

**Ongeschilderd hout en MDF:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

**Metaal:** Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met roestwerende menie, daarna een tussenlaag Finess Grondverf Acryl aanbrengen.

**Harde kunststof:** Ontvetten en stofvrij maken. Behandelen met kunststof primer, daarna een tussenlaag Finess Grondverf Acryl aanbrengen.

**Pleisterwerk:** Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Acrylaatdispersie

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en minerale extenders

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** 53% in gewicht

**S.G.:** Ca. 1,35 g/ml

**Viscositeit:** Krebs Stomer 90 KU @ +20°C

**Maalfijnheid:** 20 Micron

**Aanbevolen laagdikte:** 35 Micron droog

**Glansgraad:** Mat

**Tint:** Wit

**Verdunning:** Water

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Prestaties:** Goed vullende primer voor binnen. Kan dezelfde dag nog overgeschilderd worden.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C Na gebruik de verpakking goed sluiten, rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren. Deuren en ramen pas als de verf is uitgehard (na minimaal 8 uur) sluiten.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.