

HG®

sanitair

schimmel vocht & weerplekken reiniger



voor tegel-,
siliconenvoegen,
stucwerk e.d.

500 ml e

HG "schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger"

vernietigt onmiddellijk schimmel op vochtige plaatsen, binnen en buiten. Voor het schoonmaken van tegelwanden (ook geschikt voor marmer) en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. Reinigt ook gevel, balkon, plantenbak, tuinbeeld e.d. HG "schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger" bleekt grijs en zwart beschimmelde plaatsen.

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-roestend metaal gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik de lock verwijderen.

Het product heeft een blekende werking, bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel vooraf niet verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. De ondergrond vanaf 3-5 cm afstand besproeien. Bij hardnekkige vervuiling na 30 minuten nogmaals besproeien en 30 minuten laten inwerken. Het besproeide oppervlak reinigen met water en spons. Elastische voegen (b.v. siliconenkit) na ca. 30 minuten afwassen en opnieuw besproeien. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand).
Verbruik: 2-3 m² wandoppervlak, 6-8 m² tegelvoegen.
Aard van het preparaat: vloeistof

Werkzame stof en gehalten:

Natriumhypochloriet 48 g/l (als actief chloor).
Toelatingsnummer 9793 N.

Attentie: Geadviseerd wordt om tijdens gebruik goed te ventileren en rubber/plastic handschoenen te dragen. Voorkom spatten op kleding, verfwerk en lamellen. Bij contact direct met water afspoeien. Vermijd contact met metalen zoals b.v. prints op sierslips, aluminium en roestvrijstaal. Geen gekleurde oppervlakken behandelen. Het gebruik van dit product op (spak)sputwerk plekken raden wij af. Na gebruik kan bij lichte elastische voegen (b.v. siliconenkit) soms enige blijvende bruine verkleuring optreden. Bij slecht geplazuurde tegels en oude tegels met haarscheurtjes kan bruinkeuring ontstaan. Deze bruine kleur is eventueel weer op te heffen met Hypo (natriumthiosulfaat) te verkrijgen op aanvraag bij de afdeling consumentenservice. De flacon mag niet worden hergebruikt. Koel, donker en recht op vervoeren en bewaren. Houdbaar tot: zie onderzijde fles. Indien bewaard bij 20° C in het donker. Bij lagere temperatuur langer houdbaar. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu



HG®


sanitair

schimmel vocht & weerplekken reiniger



voor tegel-,
siliconenvoegen,
stucwerk e.d.

500 ml e



bevat o.a.:

anionogene oppervlaktactieve stoffen, chloorbleekmiddelen < 5%



WAARSCHUWING H315- Veroorzaakt huidirritatie. **H319-** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H400-** Zeer giftig voor in het water levende organismen. **EUH206-** Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P254-** Na het werken met dit product de handen grondig wassen. **P273-** Voorkom lozing in het milieu. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P337+P313-** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

HG International b.v.,
Damslusweg 70, 1332 EJ Almere,
Tel.: 036-5494700, www.HG.eu