

# POLYTEX PRO

## PRESTATIEVERKLARING

DOP-4414515000-02



<b>1. Producttype</b>	Polytex Pro
<b>2. Beoogd gebruik</b>	Toepassing: Flexibele banen voor waterafdichtingen Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen EN 13859-1: 2010  Toepassing: Flexibele banen voor waterafdichtingen Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding EN 13859-2: 2010
<b>3. Fabrikant</b>	MEUWISSEN GERRITSEN B.V. Hendrik Figeeweg 1 0014, 2013BJ Haarlem, Nederland
<b>4. Gemachtigde</b>	Niet van toepassing
<b>5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	Systeem 3
<b>6. Geharmoniseerde norm</b>	EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010
<b>7. Aangemelde instantie</b>	KIWA GmbH, TBU (NB 0799) / Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 39 (NB 1139)
<b>8. Aangegeven prestatie</b>	Geharmoniseerde technische specificaties EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

	Essentiële kenmerken	Methode	Prestaties	Toleranties	
				Minimaal	Maximaal
Dampoverdracht Sd (m)		EN ISO 12572(C)	0,02	0,005	0,035
Flexibiliteit bij lage temperaturen (°C)		EN 1109	-	-	- 40
Waterdichtheid		EN 1928 (A)	W1	-	-
Brandklasse		EN ISO 11925-2	E	-	-
Trekweerstand in langsrichting (N/50mm) Verlenging in langsrichting (%)		EN 12311-1 EN 12311-1	290 13	250 9	340 17
Trekweerstand in dwarsrichting (N/50mm) Verlenging in dwarsrichting (%)		EN 12311-1 EN 12311-1	235 21	200 15	275 27
Scheurweerstand in langsrichting (N) Scheurweerstand in dwarsrichting (N)		EN 12310-1 EN 12310-1	180 205	135 150	235 280
Veroudering na UV en warmte Waterdichtheid Trekweerstand in langsrichting (%) Verlenging in langsrichting (%) Trekweerstand in dwarsrichting (%) Verlenging in dwarsrichting (%)		EN 1297 & EN 1296 EN 1928 (A) EN 12311-1 EN 12311-1 EN 12311-1 EN 12311-1	W1 90 80 90 80	- - - - -	- - - - -

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Getekend voor en namens de fabrikant door

Datum

Jaap Jan Gerritsen  
Algemeen directeur

30-12-2020