

MIOFOL 125G

PRESTATIEVERKLARING

DOP-6212415001-01



| | |
|---|--|
| 1. Producttype | Miofol 125G |
| 2. Beoogd gebruik | Folies voor toepassing achter gevelbekleding EN 13859-2 |
| 3. Fabrikant | MEUWISSEN GERRITSEN B.V. Hendrik Figeeweg 1 0014, 2013BJ Haarlem, Nederland |
| 4. Gemachtigde | Niet van toepassing |
| 5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Systeem 3 |
| 6. Geharmoniseerde norm | SGS INTRON Certificatie B.V. (NB 0958) heeft onder systeem 3 een initiële type test uitgevoerd en testrapporten verstrekt. |
| 7. Prestaties tot ETA | Niet van toepassing |
| 8. Aangegeven prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie EN 13859-2 |

| | Essentiële kenmerken | Methode | Prestaties | Toleranties | |
|--|----------------------|---------|------------|-------------|----------|
| | | | | Minimaal | Maximaal |
| Brandklasse | EN 13501-1 | F | - | - | |
| Waterwerendheidsklasse | EN 13111 | W2 | - | - | |
| Waterdampdoorlatendheid Sd (m) | EN 1931 | 0,28 | 0,14 | 0,43 | |
| Treksterkte, lengte (N/50mm) | EN 12311-1 | 305 | 255 | 355 | |
| Treksterkte, breedte (N/50mm) | EN 12311-1 | 310 | 250 | 360 | |
| Rek bij breuk, lengte (%) | EN 12311-1 | 13 | 10 | 22 | |
| Rek bij breuk, breedte (%) | EN 12311-1 | 16 | 10 | 22 | |
| Scheursterkte, lengte (N) | EN 12310-1 | 320 | 260 | 540 | |
| Scheursterkte, breedte (N) | EN 12310-1 | 300 | 240 | 480 | |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen (°C) | EN 1109 | - | - | -40 | |
| Weerstand tegen versnelde veroudering | EN 1296 / EN 1297 | | | | |
| Waterwerendheidsklasse | EN 13111 | W2 | - | - | |
| Treksterkte, lengte (%) | EN 12311-1 | 100 | - | - | |
| Treksterkte, breedte (%) | EN 12311-1 | 90 | - | - | |
| Rek bij breuk, lengte (%) | EN 12311-1 | 80 | - | - | |
| Rek bij breuk, breedte (%) | EN 12311-1 | 70 | - | - | |

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door

Datum

Jaap Jan Gerritsen
Algemeen directeur

30-06-2020