



GVT 1000-15 Professional (EA)

2 x AA, doos

Ontworpen op robuustheid, precisie en ergonomische efficiëntie



Robuustheid

- 1 Robuust ontwerp met met rubber versterkte behuizing en IP65-classificatie zorgt voor betrouwbaarheid in zware werkomstandigheden

LED indicatie

- 2 LED-displayniveaus om het spanningsbereik tussen 12 en 1000 V aan te geven

Zelftest functie

- 3 Verhoogde veiligheid met zelftestfunctie om de integriteit van het gereedschap te controleren

Marketing & Logistiek

SKU	0.601.077.800
EAN code	4053423330083
Afmetingen (LxBxH)	261 x 85 x 39 mm
Verpakking Afmetingen (LxBxH)	340 x 130 x 58 mm
Gewicht (netto) - tool	395 g
Advies verkoopprijs (excl BTW)	99 EUR (05,2025)

Technische informatie

Voltage (AC/DC)	1000 V
Meting Categorie	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
Stroombron	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Beschermingsclassificatie	IP 65

Leveromvang

Baretool – GVT 1000-15	3601K77800
2 × 1.5 V LR03 (AAA)	
Opbergetui	

Doelgroepen

Toepassingen	
Elektriciens	Vereist fysiek contact met draden of elektrische componenten om spanning te detecteren. Meet de spanning voor elektrische tests en snelle probleemoplossing.
Facility Managers	Meet de spanning, bijvoorbeeld in een stroomkring of stopcontact.



GVT 1000-15 Professional

Kenmerken



Robuustheid

- **IP 65** Stof- en waterbescherming
- **Valtest van 2 m**



Rubber grip

Voor een stabiele grip en veilig gebruik

Veiligheid

- **CAT IV 600 V / CAT III 1000 V** veiligheidsnorm
- **Zelftest** om de veiligheid te verhogen door de integriteit van het gereedschap te controleren

Robuuste meetpen-bescherming opzetkap

Geïntegreerd in meetsnoer

Continuïteit testen

Voor het controleren van complete stroomkringen en het garanderen van betrouwbare verbindingen

RCD-functie / activering van belasting

Activeren van aardlekschakelaars

Werklicht

Ingebouwd werklicht voor werken in omstandigheden met weinig licht

Lange kabellengte

125 cm voor optimaal werken, bijvoorbeeld in grotere kasten

