

**Isero B.V.**

Dirk Verheulweg 3, 2742 JR, WADDINXVEEN (NL)

**Contact****Mail:** stabu@isero.nl**Tel:** 085-0666888**Website:** <https://www.isero.nl/>**Adres:**Dirk Verheulweg 3  
2742 JR, WADDINXVEEN**ISERO/POLVO - NOXXA, NX100641  
BINNENDEUR PROJECTSLOT VOOR  
INTENSIEF GEBRUIK, CILINDERLOOPSLOT  
MET DAGSCHOOTBLOKKERING EN  
VOORZIEN VAN FLUISTERDAGSCHOOT**

v101, 2024-10-31

Enkelvoudige sloten leveren onder KOMO-atteest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3104.

Fabrikant	Noxxa.
Leverancier	Isero B.V. / Polvo B.V.
Type	NX100641, cilinderloopslot met dagschootblokkering en voorzien van stofbussen.
Beoogd gebruik	(af)sluiten van houten portiekdeuren in de utiliteitsbouw.
.....	
Sluitkracht	voldoet.
Duurzaamheid, sluitkracht	voldoet.
Druk op dagschoot (klasse): 120 NM, cycli 200.000.	
Inbraakwerendheid	beveiliging tegen flipperen door automatische dagschootblokkering.
Vergrendeling	centrale portiekdeur.
Doornmaat (mm)	60.
PC-maat	72.
Krukstift (mm)	8, klemtuimelaar corrosiewerend.
Cilindersparing (mm)	17.
Slotkastdikte (mm)	15.
Slotkasthoogte (mm)	165.
Voorplaat	afgerond.
Breedte voorplaat (mm)	20, opdekdeur.



Hoogte voorplaat (mm)	235.
Slotkast	verzinkt staal, in- en uitwendig gelakt.
Draairichting	DIN links.
Dagschoot	corrosievast staal, inclusief kunststof inlay (fluisterdagschoot).
Voorplaat	corrosievast staal.
Slotclassificatie (NEN-EN 12209:2004/C1:2006) (code)	3X810G2HB20.
Gebruikscategorie (1) (type)	2, kantoorgebouwen.
Gebruikscategorie (1) (type)	3, openbare gebouwen.
Duurzaamheid en druk op dagschoot (2) (type)	X.
Deurgewicht en sluitkracht (3) (type)	8.
Geschiktheid voor brand-/rookdeur (4) (type)	1, geschikt.
Veiligheid (5) (type)	0, geen eis.
Corrosieweerstand en temperatuur (6) (type)	G, zeer hoog, zoutsproeitest 240 uur.
Inbraakwerendheid en boorbescherming (7) (type)	2, laag.
Gebruik (8) (type)	A, insteekslot algemeen.
Slotbediening (9) (type)	B, cilinder automatisch.
Krukstiftbediening (10) (type)	2, ongeveerd.
Sleutelidentificatie (11) (type)	0.
.....	
<b>Toebehoren:</b>	
- sleutel(s)	.....
- sluitplaat	NX104089 Noxxa afgeronde rvs sluitplaat 192x25mm korte lip 20mm.
- sluitplaat	NX102147 Noxxa afgeronde rvs sluitplaat 192x25mm verlengde lip 35mm.
- sluitkom	.....
- schootvanger	.....
- materiaal sluitplaat/-kom	.....
- bevestigingsmiddel(en)	Spaanplaatschroeven M4x25.
.....	