

**Isero B.V.**

Dirk Verheulweg 3, 2742 JR, WADDINXVEEN (NL)

**Contact****Mail:** stabu@isero.nl**Tel:** 085-0666888**Website:** <https://www.isero.nl/>**Adres:**Dirk Verheulweg 3  
2742 JR, WADDINXVEEN**ISERO/POLVO - NOXXA, NX100643  
BINNENDEUR PROJECTSLOT VOOR  
INTENSIEF GEBRUIK, LOOPSLOT  
VOORZIEN VAN FLUISTERDAGSCHOOT**

v101, 2024-10-28

Enkelvoudige sloten leveren onder KOMO-atteest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3104.

|  |  |
|--|--|
| Fabrikant  | Noxxa.   |
| Leverancier  | Isero B.V. / Polvo B.V.  |
| Type   | NX100643, loopslot voorzien van stofbussen.                        |
| Beoogd gebruik                                       | (af)sluiten van houten binnendeuren in de utiliteitsbouw.          |
| .....  |  |
| Sluitkracht  | voldoet.   |
| Duurzaamheid, sluitkracht                            | voldoet.   |
| Druk op dagschoot (klasse): 120 NM, cycli 200.000.   |  |
| Vergrendeling  | loopdeur.  |
| Doornmaat (mm)                                       | 60.  |
| Krukstift (mm)                                       | 8, klemtuimelaar, corrosievast staal.                              |
| Slotkastdikte (mm)                                   | 15.  |
| Slotkasthoogte (mm)                                  | 165.   |
| Voorplaat  | rechthoekig.   |
| Breedte voorplaat (mm)                               | 24, stompe deur.   |
| Hoogte voorplaat (mm)                                | 235.   |
| Slotkast   | verzinkt staal, in- en uitwendig gelakt.                           |
| Draairichting  | omlegbaar.   |
| Dagschoot  | corrosievast staal, inclusief kunststof inlay (fluisterdagschoot). |
| Voorplaat  | corrosievast staal.  |
| Slotclassificatie (NEN-EN 12209:2004/C1:2006) (code) | 3X810G-H020.   |



|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Gebruikscategorie (1) (type)                 | 2, kantoorgebouwen.                   |
| Gebruikscategorie (1) (type)                 | 3, openbare gebouwen.                 |
| Duurzaamheid en druk op dagschoot (2) (type) | X.                                    |
| Deurgewicht en sluitkracht (3) (type)        | 8.                                    |
| Geschiktheid voor brand-/rookdeur (4) (type) | 1, geschikt.                          |
| Veiligheid (5) (type)                        | 0, geen eis.                          |
| Corrosieweerstand en temperatuur (6) (type)  | G, zeer hoog, zoutsproeitest 240 uur. |
| Gebruik (8) (type)                           | A, insteekslot algemeen.              |
| Slotbediening (9) (type)                     | 0.                                    |
| Krukstiftbediening (10) (type)               | 2, ongeveerd.                         |
| Sleutelidentificatie (11) (type)             | 0.                                    |

.....

**Toebehoren:**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| - sleutel(s)                | .....  |
| - sluitplaat                | NX104382 Noxxa rechthoekige rvs sluitplaat 105x25mm. |
| - sluitplaat                | NX104381 Noxxa afgeronde rvs sluitplaat 105x25mm.    |
| - sluitkom                  | .....  |
| - schootvanger              | .....  |
| - materiaal sluitplaat/-kom | .....  |
| - bevestigingsmiddel(en)    | Spaanplaatschroeven M4x25.                           |

.....