

**Isero B.V.**

Dirk Verheulweg 3, 2742 JR, WADDINXVEEN (NL)

**Contact****Mail:** stabu@isero.nl**Tel:** 085-0666888**Website:** <https://www.isero.nl/>**Adres:**Dirk Verheulweg 3
2742 JR, WADDINXVEEN**ISERO/POLVO - NOXXA, NX100645
BINNENDEUR PROJECTSLOT VOOR
INTENSIEF GEBRUIK, VRIJ- EN BEZETSLOT
VOORZIEN VAN FLUISTERDAGSCHOOT**

v101, 2024-10-28

Enkelvoudige sloten leveren onder KOMO-atteest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3104.

Fabrikant	Noxxa.
Leverancier	Isero B.V. / Polvo B.V.
Type	NX100645, vrij- en bezetslot voorzien van stofbussen.
Beoogd gebruik	(af)sluiten van houten binnendeuren in de utiliteitsbouw.
.....	
Sluitkracht	voldoet.
Duurzaamheid, sluitkracht	voldoet.
Druk op dagschoot (klasse): 120 NM, cycli 200.000.	
Vergrendeling	toilet- en badkamerdeur.
Doornmaat (mm)	60.
Krukstift (mm)	8, klemtuimelaar, corrosievast staal.
Vrij-bezet stiftgat (mm)	72/8.
Slotkastdikte (mm)	15.
Slotkasthoogte (mm)	165.
Voorplaat	rechthoekig.
Breedte voorplaat (mm)	24, stompe deur.
Hoogte voorplaat (mm)	235.
Slotkast	verzinkt staal, in- en uitwendig gelakt.
Draairichting	omlegbaar.
Dagschoot	corrosievast staal, inclusief kunststof inlay (fluisterdagschoot).
Nachtschoot	corrosievast staal.



Voorplaat	corrosievast staal.
Slotclassificatie (NEN-EN 12209:2004/C1:2006) (code)	3X810G-H020.
Gebruikscategorie (1) (type)	2, kantoorgebouwen.
Gebruikscategorie (1) (type)	3, openbare gebouwen.
Duurzaamheid en druk op dagschoot (2) (type)	X.
Deurgewicht en sluitkracht (3) (type)	8.
Geschiktheid voor brand-/rookdeur (4) (type)	1, geschikt.
Veiligheid (5) (type)	0, geen eis.
Corrosieweerstand en temperatuur (6) (type)	G, zeer hoog, zoutsproeitest 240 uur.
Gebruik (8) (type)	A, insteekslot algemeen.
Slotbediening (9) (type)	0.
Krukstiftbediening (10) (type)	2, ongeveererd.
Sleutelidentificatie (11) (type)	0.

.....

Toebehoren:

- sleutel(s)
- sluitplaat	NX104380 Noxxa rechthoekige rvs sluitplaat 192,5x25mm.
- sluitplaat	NX104378 Noxxa afgeronde rvs sluitplaat 192,5x25mm.
- sluitkom
- schootvanger
- materiaal sluitplaat/-kom
- bevestigingsmiddel(en)	Spaanplaatschroeven M4x25.

.....