

**Isero B.V.**

Dirk Verheulweg 3, 2742 JR, WADDINXVEEN (NL)

**Contact****Mail:** stabu@isero.nl**Tel:** 085-0666888**Website:** <https://www.isero.nl/>**Adres:**Dirk Verheulweg 3
2742 JR, WADDINXVEEN**ISERO/POLVO - NOXXA, NX100646
BINNENDEUR PROJECTSLOT VOOR
INTENSIEF GEBRUIK, CILINDERKASTSLOT
VOORZIEN VAN RVS NACHTSCHOOT**

v101, 2024-10-28

Enkelvoudige sloten leveren onder KOMO-atteest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3104.

Fabrikant	Noxxa.
Leverancier	Isero B.V. / Polvo B.V.
Type	NX100646, cilinderkastslot, voorzien van stofbussen.
Beoogd gebruik	(af)sluiten van houten kastdeuren in de utiliteitsbouw.
.....	
Sluitkracht	voldoet.
Duurzaamheid, sluitkracht	voldoet.
Druk op dagschoot (klasse): 120 NM, cycli 200.000.	
Vergrendeling	kastdeur cilinder.
Doornmaat (mm)	60.
PC-maat
Cilindersparing (mm)	17.
Slotkastdikte (mm)	15.
Slotkasthoogte (mm)	165.
Voorplaat	rechthoekig.
Breedte voorplaat (mm)	24, stompe deur.
Hoogte voorplaat (mm)	235.
Slotkast	verzinkt staal, in- en uitwendig gelakt.
Draairichting	omlegbaar.
Nachtschoot	corrosievast staal.
Voorplaat	corrosievast staal.
Slotclassificatie (NEN-EN 12209:2004/C1:2006) (code)	3X810G3HA00.



Gebruikscategorie (1) (type)	2, kantoorgebouwen.
Gebruikscategorie (1) (type)	3, openbare gebouwen.
Duurzaamheid en druk op dagschoot (2) (type)	X.
Deurgewicht en sluitkracht (3) (type)	8.
Geschiktheid voor brand-/rookdeur (4) (type)	1, geschikt.
Veiligheid (5) (type)	0, geen eis.
Corrosieweerstand en temperatuur (6) (type)	G, zeer hoog, zoutsproeitest 240 uur.
Inbraakwerendheid en boorbescherming (7) (type)	3, gemiddeld.
Gebruik (8) (type)	A, insteekslot algemeen.
Slotbediening (9) (type)	A, cilinder handmatig.
Krukstiftbediening (10) (type)	0.
Sleutelidentificatie (11) (type)	0.

.....

Toebehoren:

- sleutel(s)
- sluitplaat	NX104384 Noxxa rechthoekige rvs sluitplaat 105x25mm.
- sluitplaat	NX104383 Noxxa afgeronde rvs sluitplaat 105x25mm.
- sluitkom
- schootvanger
- materiaal sluitplaat/-kom
- bevestigingsmiddel(en)	Spaanplaatschroeven M4x25.

.....