

**Isero B.V.**

Dirk Verheulweg 3, 2742 JR, WADDINXVEEN (NL)

**Contact****Mail:** stabu@isero.nl**Tel:** 085-0666888**Website:** <https://www.isero.nl/>**Adres:**Dirk Verheulweg 3
2742 JR, WADDINXVEEN**ISERO/POLVO - NOXXA, NX100647
BINNENDEUR PROJECTSLOT VOOR
INTENSIEF GEBRUIK, CILINDERLOOPSLOT
MET DAGSCHOOTBLOKKERING EN
VOORZIEN VAN FLUISTERDAGSCHOOT**

v101, 2024-10-28

Enkelvoudige sloten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3104.

Fabrikant	Noxxa.
Leverancier	Isero B.V. / Polvo B.V.
Type	NX100647, cilinderloopslot met dagschootblokkering voorzien van stofbussen.
Beoogd gebruik	(af)sluiten van houten portiekdeuren in de utiliteitsbouw.
.....	
Sluitkracht	voldoet.
Duurzaamheid, sluitkracht	voldoet.
Druk op dagschoot (klasse): 120 NM, cycli 200.000.	
Inbraakwerendheid	beveiliging tegen flipperen door automatische dagschootblokkering..
Vergrendeling	centrale portiekdeur.
Doornmaat (mm)	60.
PC-maat	72.
Krukstift (mm)	8, klemtuimelaar, corrosievast staal.
Cilindersparing (mm)	17.
Slotkastdikte (mm)	15.
Slotkasthoogte (mm)	165.
Voorplaat	rechthoekig.
Breedte voorplaat (mm)	24, stompe deur.



Hoogte voorplaat (mm)	235.
Slotkast	verzinkt staal, in- en uitwendig gelakt.
Draairichting	DIN rechts.
Dagschoot	corrosievast staal, inclusief kunststof inlay (fluisterdagschoot).
Voorplaat	corrosievast staal.
Slotclassificatie (NEN-EN 12209:2004/C1:2006) (code)	3X810G2HB20.
Gebruikscategorie (1) (type)	2, kantoorgebouwen.
Gebruikscategorie (1) (type)	3, openbare gebouwen.
Duurzaamheid en druk op dagschoot (2) (type)	X.
Deurgewicht en sluitkracht (3) (type)	8.
Geschiktheid voor brand-/rookdeur (4) (type)	1, geschikt.
Veiligheid (5) (type)	0, geen eis.
Corrosieweerstand en temperatuur (6) (type)	G, zeer hoog, zoutsproeitest 240 uur.
Inbraakwerendheid en boorbescherming (7) (type)	2, laag.
Gebruik (8) (type)	A, insteekslot algemeen.
Slotbediening (9) (type)	B, cilinder automatisch.
Krukstiftbediening (10) (type)	2, ongeveerd.
Sleutelidentificatie (11) (type)	0.
.....	
Toebehoren:	
- sleutel(s)
- sluitplaat	NX105486 Noxxa afgeronde rvs sluitplaat 192x25mm korte lip 20mm.
- sluitplaat	NX100125 Noxxa afgeronde rvs sluitplaat 192x25mm verlengde lip 35mm
- sluitkom
- schootvanger
- materiaal sluitplaat/-kom
- bevestigingsmiddel(en)	Spaanplaatschroeven M4x25.
.....	