

**Isero B.V.**

Dirk Verheulweg 3, 2742 JR, WADDINXVEEN (NL)

**Contact****Mail:** stabu@isero.nl**Tel:** 085-0666888**Website:** <https://www.isero.nl/>**Adres:**Dirk Verheulweg 3  
2742 JR, WADDINXVEEN**ISERO/POLVO - NOXXA, NX100689  
BINNENDEUR PROJECTSLOT VOOR  
INTENSIEF GEBRUIK, LOOPSLOT  
VOORZIEN VAN FLUISTERDAGSCHOOT**

v101, 2024-10-28

Enkelvoudige sloten leveren onder KOMO-atteest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3104.

Fabrikant	Noxxa.
Leverancier	Isero B.V. / Polvo B.V.
Type	NX100689, loopslot, voorzien van stofbussen.
Beoogd gebruik	(af)sluiten van houten binnendeuren in de utiliteitsbouw.
.....	
Sluitkracht	voldoet.
Duurzaamheid, sluitkracht	voldoet.
Druk op dagschoot (klasse): 120 NM, cycli 200.000.	
Vergrendeling	loopdeur.
Doornmaat (mm)	60.
Krukstift (mm)	8, klemtuimelaar, corrosievast staal.
Slotkastdikte (mm)	15.
Slotkasthoogte (mm)	165.
Voorplaat	afgerond.
Breedte voorplaat (mm)	20, opdekdeur.
Hoogte voorplaat (mm)	235.
Slotkast	verzinkt staal, in- en uitwendig gelakt.
Draairichting	omlegbaar.
Dagschoot	corrosievast staal, inclusief kunststof inlay (fluisterdagschoot).
Voorplaat	corrosievast staal.
Slotclassificatie (NEN-EN 12209:2004/C1:2006) (code)	3X810G-H020.



Gebruikscategorie (1) (type)	2, kantoorgebouwen.
Gebruikscategorie (1) (type)	3, openbare gebouwen.
Duurzaamheid en druk op dagschoot (2) (type)	X.
Deurgewicht en sluitkracht (3) (type)	8.
Geschiktheid voor brand-/rookdeur (4) (type)	1, geschikt.
Veiligheid (5) (type)	0, geen eis.
Corrosieweerstand en temperatuur (6) (type)	G, zeer hoog, zoutsproeitest 240 uur.
Gebruik (8) (type)	A, insteekslot algemeen.
Slotbediening (9) (type)	0.
Krukstiftbediening (10) (type)	2, ongeveerd.
Sleutelidentificatie (11) (type)	0.

.....

**Toebehoren:**

- sleutel(s)	.....
- sluitplaat	NX104381 Noxxa afgeronde rvs sluitplaat 105x25mm.
- sluitplaat	NX104382 Noxxa rechthoekige rvs sluitplaat 105x25mm.
- sluitkom	.....
- schootvanger	.....
- materiaal sluitplaat/-kom	.....
- bevestigingsmiddel(en)	Spaanplaatschroeven M4x25.

.....