

**Isero B.V.**

Dirk Verheulweg 3, 2742 JR, WADDINXVEEN (NL)

**Contact****Mail:** stabu@isero.nl**Tel:** 085-0666888**Website:** <https://www.isero.nl/>**Adres:**Dirk Verheulweg 3
2742 JR, WADDINXVEEN**ISERO/POLVO - NOXXA, NX100690
BINNENDEUR PROJECTSLOT VOOR
INTENSIEF GEBRUIK, DAG- EN
NACHTSLOT VOORZIEN VAN
FLUISTERDAGSCHOOT**

v101, 2024-10-28

Enkelvoudige sloten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3104.

Fabrikant	Noxxa,
Leverancier	Isero B.V. / Polvo B.V.
Type	NX100690, dag- en nachtslot, voorzien van stofbussen.
Beoogd gebruik	(af)sluiten van houten binnendeuren in de utiliteitsbouw.
.....	
Sluitkracht	voldoet.
Duurzaamheid, sluitkracht	voldoet.
Druk op dagschoot (klasse): 120 NM, cycli 200.000.	
Vergrendeling	afsluitbare deur.
Doornmaat (mm)	60.
PC-maat	72.
Krukstift (mm)	8, klemtuimelaar, corrosievast staal.
Cilindersparing (mm)	17.
Slotkastdikte (mm)	15.
Slotkasthoogte (mm)	165.
Voorplaat	afgerond.
Breedte voorplaat (mm)	20, opdekdeur.
Hoogte voorplaat (mm)	235.
Slotkast	verzinkt staal, in- en uitwendig gelakt.
Draairichting	omlegbaar.



Dagschoot	corrosievast staal, inclusief kunststof inlay (fluisterdagschoot).
Nachtschoot	corrosievast staal.
Voorplaat	corrosievast staal.
Slotclassificatie (NEN-EN 12209:2004/C1:2006) (code)	3X810G3HA20.
Gebruikscategorie (1) (type)	2, kantoorgebouwen.
Gebruikscategorie (1) (type)	3, openbare gebouwen.
Duurzaamheid en druk op dagschoot (2) (type)	X.
Deurgewicht en sluitkracht (3) (type)	8.
Geschiktheid voor brand-/rookdeur (4) (type)	1, geschikt.
Veiligheid (5) (type)	0, geen eis.
Corrosieweerstand en temperatuur (6) (type)	G, zeer hoog, zoutsproeitest 240 uur.
Inbraakwerendheid en boorbescherming (7) (type)	3, gemiddeld.
Gebruik (8) (type)	A, insteekslot algemeen.
Slotbediening (9) (type)	A, cilinder handmatig.
Krukstiftbediening (10) (type)	2, ongeveererd.
Sleutelidentificatie (11) (type)	0.
.....	
Toebehoren:	
- sleutel(s)
- sluitplaat	NX104378 Noxxa afgeronde rvs sluitplaat 192,5x25mm.
- sluitplaat	NX104380 Noxxa rechthoekige rvs sluitplaat 192,5x25mm.
- sluitkom
- schootvanger
- materiaal sluitplaat/-kom
- bevestigingsmiddel(en)	Spaanplaatschroeven M4x25.
.....	