

**Isero B.V.**

Dirk Verheulweg 3, 2742 JR, WADDINXVEEN (NL)

**Contact****Mail:** stabu@isero.nl**Tel:** 085-0666888**Website:** <https://www.isero.nl/>**Adres:**Dirk Verheulweg 3
2742 JR, WADDINXVEEN**ISERO/POLVO - NOXXA NX102652 /
NX104028, CILINDERBEDIENDE
MEERPUNTSSLUITING SKG***,
BUITENDEUR bovenkast 730 mm/
onderkast 760 mm**

v101, 2025-03-04

Meerpuntssloten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3104.

Fabrikant	Noxxa.
Leverancier	Isero B.V. / Polvo B.V.
Type	NX102652 cilinderbediende meerpuntssluiting doornmaat 55mm.
Type	NX104028 cilinderbediende meerpuntssluiting doornmaat 65mm.
Beoogd gebruik	afsluiten van enkele- of dubbele buitendeuren.
Volledig gesloten slotkast, voorzien van stofbussen.	
Sluitkracht	voldoet.
Duurzaamheid, sluitkracht	voldoet.
Druk op dagschoot (klasse): 50 Nm, cycli 200.000.	
Inbraakwerend hang- en sluitwerk (NEN 5089) (klasse)	3-ster.
Vergrendeling	1 blokschoot en 2 haakschoten.
Doornmaat (mm)	55.
Doornmaat (mm)	65.
PC-maat	72.
Krukstift (mm)	8.
Cilindersparing (mm)	17.
Slotkastdikte (mm)	15.
Slotkasthoogte (mm)	185.



Voorplaat	afgerond.
Breedte voorplaat (mm)	24, stompe deur.
Hoogte voorplaat (mm)	1.750.
Slotkast	verzinkt staal.
Draairichting	omlegbaar.
Dagschoot	hogedruk ZAMAK-zilverfinish.
Nachtschoot	hogedruk ZAMAK-zilverfinish met hardstalen kern.
Voorplaat	staal verzinkt en ferGuard® zilver gebichromateerd.
Slotclassificatie (NEN-EN 12209:2004/C1:2006) (code)	3-S-8-B-O-D-4-O-1-O. (classificatie conform prEN15685:2011).
Gebruikscategorie (1) (type)	1, woningen.
Gebruikscategorie (1) (type)	2, kantoorgebouwen.
Gebruikscategorie (1) (type)	3, openbare gebouwen.
Duurzaamheid en druk op dagschoot (2) (type)	5.
Deurgewicht en sluitkracht (3) (type)	8.
Geschiktheid voor brand-/rookdeur (4) (type)	1, geschikt.
Veiligheid (5) (type)	0, geen eis.
Corrosieweerstand en temperatuur (6) (type)	D: zeer hoog, zoutspoeitest 240 uur.
Inbraakwerendheid en boorbescherming (7) (type)	4, hoog.
Gebruik (8) (type)	A, insteekslot algemeen.
Slotbediening (9) (type)	A, cilinder handmatig.
Krukstiftbediening (10) (type)	2, ongeveerd.
Sleutelidentificatie (11) (type)	0.

.....

Toebehoren:

- sleutel(s)	
- sluitkom	NX104319 sluitkommenset SKG3 voor meerpuntssluiting - 1x hoofdsluitkom met sluitplaat lip 32mm - 2x bijzetsluitkom met sluitplaat.
- sluitkom	NX104320 sluitkommenset SKG3 voor meerpuntssluiting - 1x hoofdsluitkom met sluitplaat verlengde lip 37,5mm - 2x bijzetsluitkom met sluitplaat.
- sluitkom	NX104321 sluitkommenset SKG3 voor meerpuntssluiting - 1x hoofdsluitkom met sluitplaat verlengde lip 46,5mm - 2x bijzetsluitkom met sluitplaat.
- bevestigingsmiddel(en)	voorplaat: 4x40 mm, sluitkommen: hoofd 3x4,5x50mm bijkomende 2x4,5x50 mm.
- inbouwsluitlijst: NX100748 Inbouwsluitlijst voor vaste deel bij dubbele deursituatie i.c.m. meerpuntssluiting - laag sluitpunt - lengte 2.250mm - voor deurhoogte 2.010-2.250mm.	

.....