

**Isero B.V.**

Dirk Verheulweg 3, 2742 JR, WADDINXVEEN (NL)

**Contact****Mail:** stabu@isero.nl**Tel:** 085-0666888**Website:** <https://www.isero.nl/>**Adres:**
Dirk Verheulweg 3
2742 JR, WADDINXVEEN**ISERO/POLVO - NOXXA, NX105244/
NX105248, glijlagerscharnier SKG3 met
zelfsmerende kunststof lagers**

v101, 2025-09-09

Hang- en sluitwerk voor dak- en gevelelementen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3104.

Fabrikant	Noxxa.
Leverancier	Isero B.V. / Polvo B.V.
Type	NX105244 glijlagerscharnier SKG3.
Type	NX105248 glijlagerscharnier SKG3
Beoogd gebruik	Geschikt voor het afhangen van ramen en buitendeuren voor zwaar intensief gebruik die moeten voldoen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen en SKG3

.....

Bladmaat (bxh) (mm)	89x89
Bladdikte (mm)	3.
Blad	afgerond.
Knoopdiameter (mm)	15.
Lagering	onderhoudsvrije zelfsmerende kunststof lagers.
Dievenkluw (mm)	diameter 10, hoogte inclusief blad 21,5.
Materiaal	staal.
Oppervlaktebehandeling	verzinkt.
Oppervlaktebehandeling	zwart gelakt.
Scharnieren classificatie (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (code)	4 7 6 0 1 3 1 13
Gebruikscategorie (1) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	4, buitencategorie.
Duurzaamheid, ramen (2) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	4, 25.000 testcycli.



Duurzaamheid, deuren (2) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	7, 200.000 testcycli.
Vleugelgewicht (max.) (kg)	120(2), 140(3), 160(4)
Vleugelgewicht (3) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	<120 kg.
Scharnieren voor brand-/rookdeur (4) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	0.
Veiligheid in gebruik (5) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	1.
Corrosieweerstand (6) (NEN-EN 1670) (klasse)	3, hoog.
Inbraakwerendheid (7) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	1, geschikt.
Inbraakwerend hang- en sluitwerk (NEN 5089) (klasse)	3-ster.
Scharniertype (8) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	13.
Sternvormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk.	

Toebehoren:

- | | |
|------------------------|--|
| - bevestigingsmiddelen | SKH gecertificeerde schroeven 8 stuks, in loofhout (RC3): 4,5x45 mm. |
| - bevestigingsmiddelen | schroeven 8 stuks, in naaldhout (RC2): 4x40 mm, |
| - bevestigingsmiddelen | schroeven 8 stuks, in loofhout (RC2): 4x30 mm. |

.....