

**Isero B.V.**

Dirk Verheulweg 3, 2742 JR, WADDINXVEEN (NL)

**Contact****Mail:** stabu@isero.nl**Tel:** 085-0666888**Website:** <https://www.isero.nl/>**Adres:**Dirk Verheulweg 3
2742 JR, WADDINXVEEN**ISERO/POLVO - NOXXA, NX105626/
NX105627 kogelstiftpaumelle SKG3
zonder dievenklauw**

v101, 2025-09-09

Hang- en sluitwerk voor dak- en gevelelementen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3104.

Fabrikant	Noxxa.
Leverancier	Isero B.V. / Polvo B.V.
Type	NX105626 DIN rechts.
Type	NX105627 DIN links
Beoogd gebruik	Geschikt voor ramen en buitendeuren voor intensief gebruik die moeten voldoen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen en SKG3.

.....

Bladmaat (bxh) (mm)	89x89
Bladdikte (mm)	3.
Blad	afgerond.
Knoopdiameter (mm)	16.
Lagering	kogelstift met vetkamer.
Materiaal	corrosievast staal.
Oppervlaktebehandeling	geborsteld.
Scharnieren classificatie (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (code)	4 7 6 1 1 3 1 13
Gebruikscategorie (1) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	4, buitencategorie.
Duurzaamheid, ramen (2) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	4, 25.000 testcycli.
Duurzaamheid, deuren (2) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	7, 200.000 testcycli.



Vleugelgewicht (max.) (kg)	120(2), 140(3), 155(4).
Vleugelgewicht (3) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	<120 kg.
Scharnieren voor brand-/rookdeur (4) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	1, geschikt.
Veiligheid in gebruik (5) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	1.
Corrosieweerstand (6) (NEN-EN 1670) (klasse)	3, hoog.
Inbraakwerendheid (7) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	1, geschikt.
Inbraakwerend hang- en sluitwerk (NEN 5089) (klasse)	3-ster.
Scharniertype (8) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)	13.
Stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk.	

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen	SKH gecertificeerde schroeven 8 stuks, in loofhout (RC3): 4,5x45 mm.
- bevestigingsmiddelen	schroeven 8 stuks, in naaldhout (RC2): 4x40 mm,
- bevestigingsmiddelen	schroeven 8 stuks, in loofhout (RC2): 4x30 mm.

.....