

**Isero B.V.**

Dirk Verheulweg 3, 2742 JR, WADDINXVEEN (NL)

**Contact****Mail:** stabu@isero.nl**Tel:** 085-0666888**Website:** <https://www.isero.nl/>**Adres:**
Dirk Verheulweg 3
2742 JR, WADDINXVEEN**ISERO/POLVO - NOXXA, NX105633,
Stiletto glijlagerscharnier SKG3 met
zelfsmerende kunststof lagers**

v101, 2025-09-09

Hang- en sluitwerk voor dak- en gevelelementen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 3104.

Fabrikant

Noxxa.

Leverancier

Isero B.V. / Polvo B.V.

Type

NX105633 Stiletto glijlagerscharnier SKG3.

Beoogd gebruik

Geschikt voor het afhangen van ramen en buitendeuren voor zwaar intensief gebruik die moeten voldoen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen en SKG3

.....

Bladmaat (bxh) (mm)

89x89

Bladdikte (mm)

3.

Blad

afgerond.

Knoopdiameter (mm)

15.

Lagering

onderhoudsvrije zelfsmerende kunststof lagers.

Materiaal

corrosievast staal.

Oppervlaktebehandeling

geborsteld.

Scharnieren classificatie (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)
(code)

4|7|7|0|1|3|1|14

Gebruikscategorie (1) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse)4, buitencategorie.

Duurzaamheid, ramen (2) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)
(klasse)

4, 25.000 testcycli.

Duurzaamheid, deuren (2) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)
(klasse)

7, 200.000 testcycli.

Vleugelgewicht (max.) (kg)

160(2), 170(3), 180(4).



Vleugelgewicht (3) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse) <160 kg.

Scharnieren voor brand-/rookdeur (4) (NEN-EN 1935:2002/ AC:2003) (klasse)

Veiligheid in gebruik (5) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse) 1.

Corrosieweerstand (6) (NEN-EN 1670) (klasse) 3, hoog.

Inbraakwerendheid (7) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse) 1, geschikt.

Inbraakwerend hang- en sluitwerk (NEN 5089) (klasse) 3-ster.

Scharniertype (8) (NEN-EN 1935:2002/AC:2003) (klasse) 14.

Stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen SKH gecertificeerde schroeven 8 stuks, in loofhout (RC3): 4,5x45 mm.
- bevestigingsmiddelen schroeven 8 stuks, in naaldhout (RC2): 4x40 mm,
- bevestigingsmiddelen schroeven 8 stuks, in loofhout (RC2): 4x30 mm.

.....