

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 10-05-2017
TSFK 09/1515156/1515174
Rev : C
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® stucloper tape

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: GvdW
--------------------	------------------------

Het product: De Kelfort® stucloper tape bestaat uit een witte PVC film met de opdruk 'removable', voorzien van een speciale rubber kleeflaag. De stucloper tape is ideaal voor het vastzetten van stucloper.

Eigenschappen:

- Hoge kleefkracht.
- Schoon verwijderbaar van de meeste oppervlakken.
- Met de hand scheurbaar.
- Door de soepele film strak om allerlei profielen te wikkelen.
- Geeft goede mechanische bescherming.

Niet geschikt voor natuursteen (marmer) en poreuze coatings /lakken.

Toepassingsvoorbeelden:

- Tijdelijk beschermen van kozijnen bij stucadoors- en gevelreinigingswerkzaamheden.
- Tijdelijk vastzetten van folie.
- Tijdelijk beschermen van kozijnen tijdens transport.

Aanbrengen: Alle ondergronden moeten schoon en/of vuil- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met Isopropyl alcohol. Tape tijdens aanbrengen ferm aandrukken.

Let op: De gebruiker wordt geacht zelf te testen of de ondergrond geschikt is voor het gebruik van deze tape.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 10-05-2017
TSFK 09/1515156/1515174
Rev : C
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® stuclopertape

Technische gegevens:

Drager: Zacht/soepel PVC.
Kleeflaag: Rubber.
Kleur: Wit met rode opdruk 'removable'.
Waterbestendig: Ja.
UV-bestendig: Ja.
Verouderingsbestendig: Ja.
Dikte: 0,15 mm.
Pelkleefkracht op roest-
vast staal: 2,5 N/25 mm.
Treksterkte lengterichting: 49 N/25 mm.
Verlenging in lengte-
richting: 200%.

Leveringsvorm:

Afmetingen: 1515156 => 50 mm x 33 m.
1515174 => 38 mm x 33 m.
EAN-codes: 1515156 => 8714678037450 (rol).
1515156 => 8714678083532 (doos à 36 rol).
1515174 => 8714678032110 (rol).
1515174 => 8714678080852 (doos à 48 rol).
Verpakking: Op rol, voorzien van cellofaan.
Productiegegevens: Het batchnummer is aangegeven op de doos.

Opslag en veroudering: Minimaal 1 jaar indien opgeslagen in originele verpakking bij een temperatuur van 20 °C, een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht.